

# 6000 SPT

**Semilavorato in lega di alluminio per applicazioni meccaniche di precisione in cui i tempi di lavorazione sulla superficie devono essere ridotti al minimo e l'aspetto estetico è prioritario.**

## CARATTERISTICHE:

- **TOLLERANZE DIMENSIONALI RIDOTTE SU SPESSORE E PLANARITA' (1/3 EN 485-3)**
- **1 LATO PROTETTO CON FILM PROTETTIVO IN PVC**
- **TRATTAMENTO "SUPERFACE" PER UN PERFETTO ASPETTO ESTETICO**
- **PROPRIETA' MECCANICHE :**  
YS 0,2 MPA 320  
UTS MPA 305  
ALLUNGAMENTO 10%  
PIASTRE DI ALLUMINIO DETENSIONATE PER TRAZIONAMENTO  
ECCELLENTE PER ANODIZZAZIONE, BUONA ATTITUDINE ALLA SALDATURA,  
ECCELLENTE RESISTENZA ALLA CORROSIONE ATMOSFERICA.
- **FORMATI MM.4000X2000 O TAGLIATO A MISURA SECONDO LE SPECIFICHE DEL CLIENTE (PRELAVORAZIONI)**

**DISTRIBUITO DA :**



**italferro**

ITALFERRO s.p.a. viale Industria 36-38 Gambolò 27025 Italy

Tel +39 0381 938721 Fax +39 0381 939288 [info@italferro.com](mailto:info@italferro.com)

[www.italferro.com](http://www.italferro.com)